

Splitové jednotky

Freedom



Ekologické chladivo R32

Hodnota GWP (global warming potencial) nového chladiva R32 je oproti dosud používaným chladivům výrazně nižší, znatelně tedy snižuje vliv na globální oteplování. Hodnota ODP je 0, nepoškozuje tedy ozónovou vrstvu.

Samočistící funkce

Díky čistícímu režimu a automatickému vysušování výparníku jednotka předchází vzniku plísní a usazování bakterií.



Velký dosah ventilátoru

Dofuk ventilátoru 15m předčí konkurenční modely dosahující maximálně 12m.



DC Inverter



24h časovač



Tichý režim



Režim spánku



Rychlé chlazení/topení



Automatické žaluzie



4D výstup vzduchu



Omyvatelné filtry



Samočistící funkce



Nezávislé odvlhčování



0,5W Standby



Topení do -15°C



Inteligentní odmrazování



Autorestart



Hydrofilní voštiny



Autodiagnostika



Oboustranný vývod kondenzátu



Ohnivzdorný el.box



Neomrzající šasi



4 rychlosti ventilátoru



Prevence studeného ovánu



Digitální displej



Dálkový ovladač



Teplota na 8°



WiFi ovládání (volitelně)

Splitové jednotky Freedom



Rychlé chlazení a topení

Jednotka dosáhne plného výkonu chlazení cca za 30 sekund a plného výkonu topení cca za 60 sekund a zajistí tak pohodlné klima ještě rychleji.



4D výstup vzduchu

Zlepšuje distribuci a rozptyl vzduchu maximální komfort.



Specifikace- Freedom R32 50Hz DC Inverter



Model			ASW-H09(F*)	ASW-H12(F*)	ASW-H18(F*)	ASW-H24(F*)	
Parametry	Výkon chlazení	kW	2,60 (0,50 - 2,90)	3,50 (0,80 - 3,50)	5,25 (1,20 - 5,40)	7,00 (1,40 - 7,30)	
	Výkon topení	kW	2,80 (0,50 - 3,10)	3,50 (1,00 - 3,60)	5,50 (1,20 - 5,80)	7,00 (0,90 - 7,10)	
	Příkon chlazení	kW	0,80	1,09	1,66	2,20	
	Příkon topení	kW	0,75	0,97	1,49	1,96	
Energetická účinnost	SEER/SCOP		6,50 / 4,37	6,65 / 4,36	6,57 / 4,02	6,89 / 4,11	
	Energetická třída (chl./top.)		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Vnitřní jednotka							
Hlučnost	Akustický tlak	dB(A)	32/29/26/22	34/30/28/23	40/32/29/26	38/35/32/30	
	Akustický výkon	dB(A)	42/37/33/27	42/37/33/27	46/39/36/31	49/42/39/33	
Velikost	Rozměry	mm	750 x 285 x 200	750 x 285 x 200	900 x 310 x 225	1082 x 330 x 233	
	Hmotnost	kg	7,5	8,0	12,0	15,0	
Průtok vzduchu		m ³ /h	600	600	850	1150	
Venkovní jednotka							
Hlučnost	Akustický tlak	dB(A)	40	42	43	43	
	Akustický výkon	dB(A)	46	48	52	53	
El.připojení	Napájení	V~, Hz, Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	
	Max. proud	A	8	9,5	12	16	
Provozní teploty	Chlazení	°C	-10	-10	-10	-10	
	Topení	°C	-15	-15	-15	-15	
Velikost	Rozměry	mm	730 x 545 x 285	730 x 545 x 285	800 x 545 x 315	900 x 700 x 350	
	Hmotnost	kg	25	25	35	45	
Chladivo	Typ		R32	R32	R32	R32	
	Náplň	g	530	600	1280	1440	
	Doplnění nad 5m	g/m	20	20	20	30	
	Rozměr potrubí	inch		1/4,3/8	1/4,3/8	1/4,1/2	1/4,5/8
		mm		6/10	6/10	6/12	6/16
	Max. délka	m	20	20	20	25	
	Max. převýšení	m	10	10	10	15	

★ Poznámka: Vyše uvedené designy a specifikace mohou být předmětem změny bez dalšího upozornění.
Nomenklatura je uváděna bez suffixu.